





MAGNA3 25-120 (N)

1 x 230 V, 50/60 Hz




TM05 7669 15/13

Prędkość	P1 [W]	I _{1/1} [A]
Min.	9	0,09
Maks.	193	1,56

Pompa posiada zabezpieczenie przeciążeniowe.

Masa netto [kg]	Masa brutto [kg]	Obj. wysyłk. [m³]
4,8	5,3	0,01

Przyłącza: Zob. Przyłącza rurowe, strona 134.
 Ciśnienie instalacji: Maks. 1,0 MPa (10 bar).
 Dostępne także w wersji 1,6 MPa (16 bar).
 Temperatura cieczy: -10 do +110 °C (TF 110).
 Dostępne również z: Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N.
 Wskaźnik EEI: 0,19.





TM05 7338 17/13

Typ pompy	Wymiary [mm]												[cal]	
	L1	L5	L6	B1	B2	B4	B6	B7	H1	H2	H3	H4	D1	G
MAGNA3 25-120 (N)	180	158	190	58	111	69	90	113	54	185	239	71	25	1 1/2

Numery katalogowe produktów znajdują się na stronie 139.

ALPHAx 25-50 (N)



Prędkość	P1 [W]	I _{1/1} [A]
AUTO _{ADAPT}	4-26	0,04 - 0,24
Min.	3	0,04
Maks.	26	0,24

Pompa jest zabezpieczona przed przeciążeniem.



Przyłącza: Zob. Zestawy złączek i zaworów na stronie 30.

Ciśnienie instalacji: Maks. 1,0 MPa (10 bar).

Temperatura cieczy: 2-110 °C (TF 110).

Dostępne również z: Korpus ze stali nierdzewnej, typ N.

Wskaźnik EEI: ≤ 0,16.



Typ pompy	Wymiary [mm]								Masa [kg]		Obj. wysył. [m³]	
	L1	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	G	Netto		Brutto
ALPHAx 25-50	130	60,5	60,5	44,5	44,5	35,8	103,5	52	G 1 1/2	1,8	2,0	0,00364
ALPHAx 25-50 N	130	60,5	60,5	44,5	44,5	36,8	103,5	52	G 1 1/2	1,8	2,0	0,00364
ALPHAx 25-50	180	60,5	60,5	44,5	44,5	35,9	103,5	52	G 1 1/2	1,8	2,0	0,00364
ALPHAx 25-50 N	180	60,5	60,5	44,5	44,5	36,9	103,5	52	G 1 1/2	1,8	2,0	0,00364

Zob. numery produktów i kody QR w rozdziale Osprzęt.

TM05 1673 4111

TM05 2364 5011